

TERCÜMEDİR



UYGUNLUĞU DOĞRULAMA TESTİ
Doğrulama Numarası: 220228007-SHF-VOC001

Yapılan testler temelinde, aşağıdaki ürünün numunesinin <s> testlerin gerçekleştirildiği tarihte referans verilen spesifikasyon<s>/standart<s> gereklilikleri aşağıdaki şartlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrulama tam test raporunun bir parçasıdır<s> ve onunla birlikte okunmalıdır <them>.

Başvuranın Adı & Adresi:

PHOMI MCM CO., LTD.
15/F, BUILDING A2, MODERN AVENUE, SCIENCE CITY, HUANGPU
DISTRICT, GUANGZHOU

Ürünün Tanımı:

Phomi Flexi Ekonik Kil

Oran & Ana Özellikler:

A Sınıfı
Alev Yayılma Endeksi, FSI=25,
Duman Oluşumu Endeksi, SDI=20
Arduvaz Serisi
/
ASTM E84-19a

Modeller / Referans Tipi:

Marka Adı:

Özelleştirme <s> / Standartlar:

Doğrulamanın Verildiği Ofis Adı & Adresi:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Shanghai Fengxian Branch
Plant 5, No.6958 Daye Road, Fengxian District, Shanghai, Çin
28.02.2022 – 14.03.2022
220228007SHF-001

Testlerin Tarihi:

Test Rapor Numara(ları):

NFPA 101'in 10.2.3.3 ' da belirtildiği üzere Can Güvenliği Kodu 2021:

Bölüm 10 İç kaplama, içerik ve mobilya

10.2.3 Kısım İç duvarlar veya tavan kaplama Testi ve Sınıflandırması

10.2.3.3 İç duvarlar ve tavan kaplama malzemeleri, ASTM E84 VEYA ANSI/UL 723 ile uyumlu olarak test edildi.

İç duvarlar ve tavan kaplama malzemeleri 10.2.3.4 ve 10.2.3.5 'de belirtilenler dışında, ASTM E84 İnşa Malzemelerinin Yanıcı Yüzey Özellikleri Standart Test Methodları olarak veya ANSI/UL 723 İnşa Malzemelerinin Yanıcı Yüzey Özellikleri Standart Test Methodları ile uyumlu olarak sınıflandırılmaktadır, ayrıca alev yayılma ve duman oluşumu endekslerine göre aşağıdaki sınıflarla gruplandırılmaktadır:

- (1) A Sınıfı: Alev Yayılma Endeksi 0-25; Duman Oluşumu Endeksi 0-450.
- (2) B Sınıfı: Alev Yayılma Endeksi 26-75; Duman Oluşumu Endeksi 0-450.
- (3) C Sınıfı: Alev Yayılma Endeksi 76-200; Duman Oluşumu Endeksi 0-450.

İMZA

İmza

Ad: Harrison Li

Unvan: Tekniker Asistan Müdürü

Tarih: 14 Mart 2022

Bu rapor, Intertek'in müşterisinin münhasır kullanımına mahsustur ve Intertek ve Müşterisi arasındaki anlaşma gereğince oluşturulmuştur. Intertek'in sorumluluk ve yükümlülükleri söz konusu anlaşma ile sınırlıdır. Intertek, bu raporun kullanımından doğan hasar ödemeleri veya zararlar konusunda Müşteri haricindeki üçüncü taraflara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. Bu raporun bir bütün olarak çoğaltılması ve basılması konusunda yalnızca müşteri yetkilidir. Intertek isminin veya markalarından birinin test edilmiş malzeme, ürün veya hizmetin satışı ya da reklamı için kullanılması öncelikle Intertek tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Bu rapordaki gözlem ve test sonuçları yalnızca test edilen numuneye ilişkindir. Bu rapor, malzemenin, ürünün veya hizmetin Intertek sertifikasyon programında olduğunu göstermez. Bu rapor* test edilen ürünün taşeronu verildiğini gösterir.

Intertek

Sayfa 1 / 1

İşbu belge İngilizceden Türkçeye tarafımdan aslına uygun olarak tercüme edilmiştir. 31.10.2023



Test Verification of Conformity

Verification Number: 220228007-SHF-VOC001

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. This verification is part of the full test report<s> and should be read in conjunction with it <them>.

Applicant Name & Address:	PHOMI MCM CO., LTD. 15/F, BUILDING A2, MODERN AVENUE, SCIENCE CITY, HUANGPU DISTRICT, GUANGZHOU
Product Description:	Phomi Flexi Econic Clay
Ratings & Principle Characteristics:	Class A Flame spread index, FSI = 25, Smoke developed index, SDI = 20
Models/Type References:	Slate series
Brand Names:	/
Specification<s>/Standards:	ASTM E84-19a
Verification Issuing Office Name & Address:	Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Shanghai Fengxian Branch Plant 5, No. 6958 Daye Road, Fengxian District, Shanghai, China
Date of Tests:	2022-02-28 - 2022-03-14
Test Report Number(s):	220228007SHF-001

As Specified in 10.2.3.3 of *NFPA 101 Life Safety Code 2021*:

Chapter 10 Interior Finish, Contents, and Furnishings

Section 10.2.3 Interior Wall or Ceiling Finish Testing and Classification

10.2.3.3 Interior Wall and Ceiling Finish Materials Tested in Accordance with ASTM E84 or ANSI/UL 723. Interior wall and ceiling finish materials shall be classified in accordance with ASTM E84, *Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials*, or ANSI/UL 723, *Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials*, except as indicated in 10.2.3.4 and 10.2.3.5, and shall be grouped in the following classes in accordance with their flame spread and smoke developed indexes.

- (1) Class A: Flame spread index 0-25; smoke developed index 0-450.
- (2) Class B: Flame spread index 26-75; smoke developed index 0-450.
- (3) Class C: Flame spread index 76-200; smoke developed index 0-450.

Harrison Li

Signature

Name: Harrison Li

Position: Asst. Technical Manager

Date: 14th March, 2022



This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.